

La Lame De Reference Pour Le Debit Intensif De Granit

Ce Disque Diamant Normal Segmenté Est L'outil Professionnel Indispensable Pour Les Ateliers De Taille De Pierre Qui Traitent D'importants Volumes De Granit, De Quartz Et De Basalte. Son Noyau Rouge Et Sa Formulation De Diamant De Type « Normal » Sont Optimises Pour Offrir Un Excellent Rapport Vitesse-Longevite Sur Les Materiaux Les Plus Durs.

La Conception Segmentee Assure Une Coupe Agressive Et Un Refroidissement Efficace, Obligatoire En Coupe Humide, Prevenant La Surchauffe Et Maximisant La Performance. Ce Disque Est Disponible Dans Une Gamme Complete De Grands Diametres, Tous Concus Avec Un Alesage De 50 Mm, Standard Pour Les Scies De Pont :

- 300 Mm : Polyvalence Et Vitesse Avec Une Epaisseur De 3.2 Mm Et Hauteur De Segment 13 Mm.
- 350 Mm Et 400 Mm : Le Choix Standard Pour Le Debit, Avec Une Epaisseur Accrue Et Une Hauteur De Segment De 15 Mm Pour Une Durabilite Superieure.
- 500 Mm : Pour Les Coupes Profondes Et Les Machines De Grande Capacite, Avec Une Epaisseur De 4.4 Mm Et Hauteur De Segment 15 Mm.

Choisissez Ce Disque Pour Une Performance Fiable Et Une Productivite Constante Dans Le Debit De Pierre Dure.

Details Techniques (Caracteristiques / Technical Details)

- Marque : Euro Diamant
- Type De Segment : Segmenté (Normal)
- Materiaux Cibles : Granit, Pierre Dure, Quartz, Basalte
- Mode D'utilisation : Coupe Humide Obligatoire
- Avantage Cle : Tres Longue Duree De Vie Grace Aux Segments De 13 Mm Ou 15 Mm.
- Specifications :
 - Diametre 300 Mm : 300X39X3.2X13X50 Mm (Epaisseur 3.2 Mm, Hauteur Segment 13 Mm, Alesage 50 Mm)
 - Diametre 350 Mm : 350X40X3.3X15X50 Mm (Epaisseur 3.3 Mm, Hauteur Segment 15 Mm, Alesage 50 Mm)
 - Diametre 400 Mm : 400X40X3.8X15X50 Mm (Epaisseur 3.8 Mm, Hauteur Segment 15 Mm, Alesage 50 Mm)
 - Diametre 500 Mm : 500X37X4.4X15X50 Mm (Epaisseur 4.4 Mm, Hauteur Segment 15 Mm, Alesage 50 Mm)



Disque Diamant Normal Segmenté 300Mm A 500Mm Rouge - Coupe Granit Pierre Dure Pro | 2

Mm, Alesage 50 Mm)